



WS ZIDNA UTIČNICA

ELEKTRIČNE KARAKTERISTIKE

Nazivni napon	250 V Izmjenični jednofazni napon
Nazivna struja	13 A
Frekvencija	50 Hz
Veličina priključne stezaljke: Faza, Nula & Uzemljenje	2×2,5 mm ²

OKRUŽENJE

Radna temperatura	-5 °C do + 40 °C (Ne smije preći prosječnu temp. veću od 35° C u periodu od 24 sata)
Stepen zaštite	Normalan

MATERIJAL

Materijal (kućišta)	Polikarbonat
Metalne komponente materijala	Mesing

DIMENZIJE I TEŽINA

Dimenzije (Visina×Širina×Dubina)	77mm×77mm×38mm
Težina	Procijenjeno oko 110 grama
Montažni otvor	60mm

Preporučene razvodne kutije	'ABB', 'JUNG' Dubina: min. 35mm Razvodne kutije usklađene prema BS 4662
-----------------------------	---

U skladu sa	BS 5733:1995 PSB ispitni znak
-------------	----------------------------------

Garancija	Podliježe trogodišnjoj Eubiq-ovoj ograničenoj garancijskoj izjavi
-----------	---



www.eubiq.com

ZADRŽAVAMO SVA PRAVA.
EUBIQ I GSS SU REGISTROVANE TRGOVAČKE MARKE EUBIQ PTE Ltd.

Napomena: Eubiq zadržava prava da može izmijeniti bilo koje detalje specifikacije ili opremu bez prethodnog upozorenja. Detalji specifikacije i opreme su takođe podložni promjeni da bi se uskladili sa lokalnim standardima, uslovima i zahtjevima.

Molimo konsultujte lokalnog prodavača za više informacija ili nam se obratite na Eubiq web stranu.